

1º Passo:

- Acesse o modem pelo navegador usando o ip **10.0.0.2** (default).
- Existem 2 usuários e senhas possíveis para acesso.
Username: **user** e Password: **password** ou Username: **admin** e Password: **epicrouter**
- Vá até a seção **Configuration** e clique em **Virtual Server**

Virtual Server Configuration

ID	Public Port	Private Port	Port Type	Host IP Address	
1	6881	6881	TCP	10.0.0.7	Delete This Setting

- Use the following form to add special port that you want to be opened for your special application

ID	Public Port	Private Port	Port Type	Host IP Address	
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> TCP <input type="radio"/> UDP	<input type="text"/>	Add This Setting

Settings need to be saved to Flash and the system needs to be rebooted for changes to take effect.

Number of Virtual Servers 1

2º Passo:

- Coloque a porta a ser direcionada nos campos **Public Port** e **Private Port**, escolha o **Port Type** da porta e o **Host IP Address** da rede (10.0.0.x) da sua máquina ou da máquina aonde tem o serviço para essa porta.
- Confira os dados e clique em **Add This Setting**. A configuração será adicionada e irá aparecer logo acima, confira de novo e caso esteja errado

ou que você não precise mais desse redirecionamento, clique em **Delete This Setting** para remove-lo.

- Vá no menu lateral na seção **Configuration** e clique em **Save Settings** e depois em **Submit** ou **Enviar**.

- Pronto, o equipamento irá salvar as configurações e dará 'reboot' já com elas modificadas. (o reboot demora aproximadamente 1 minuto).